iTube 750 N

Tuote on suunniteltu mahdollisimman hyödylliseksi. Putki on hyväksytty standardien EN 61386-1 ja -22 mukaisesti, luokitus ICTA 3343. Sen puristuslujuus on yli 750 N, joten se on hyväksytty betonivaluun.

Putki on hyväksytty sisäasennuksiin lämpötila-alueella -25 °C - +105 °C. Se soveltuu myös UV-suojausta vaativiin ulkoasennuksiin, kuten aurinkopaneeleihin. Tuote on helppokäyttöinen, halogeeniton, UV-säteilyä kestävä, ympäristöystävällinen ja valmistettu kierrätetystä polypropeenista. Se muodostaa tulipalossa vain vähän savua.



Tekniset tiedot

Materiaali:	Kierrätetty polypropeeni (rPP)
Luokitus:	ICTA 3343
UV:n kestävä:	Kyllä
Puristuslujuus:	750 N
Käyttölämpötila-alue:	-25 - +105 °C
Standardi:	EN 61386-1 ja 21
Väri:	Musta




ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden

Tuotteet iTube 750 N


Tuotenumero	Tyyppi	Halkaisija	Nettopaino	Pakkauskohtainen määrä	Määrä lavalla
94 137 38	Jäykkä putki 16mm iTube 750N UV rPP	Ø 16 mm / Ø 12,6 mm	14,4 kg	150 m	12600 m
94 137 39	Jäykkä putki 20mm iTube 750N UV rPP	Ø 20 mm / Ø 16,4 mm	14,4 kg	96 m	8064 m
94 137 40	Jäykkä putki 25mm iTube 750N UV rPP	Ø 25 mm / Ø 20,8 mm	16,6 kg	108 m	5292 m
94 137 41	Jäykkä putki 32mm iTube 750N UV rPP	Ø 32 mm / Ø 27,5 mm	16,2 kg	75 m	3150 m
94 137 42	Jäykkä putki 40mm iTube 750N UV rPP	Ø 40 mm / Ø 35,0 mm	13,9 kg	48 m	2016 m
94 137 43	Jäykkä putki 50mm iTube 750N UV rPP	Ø 50 mm / Ø 44,7 mm	10,4 kg	27 m	1323 m



94 137 38



94 137 39



94 137 40



94 137 41



94 137 42



94 137 43

Kestäviä asennusputkia

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden